DAITETSU

技術、品質、価格すべてにベストを実現。
DAITETSUスタンダードが生まれる。

軌陸式道床ふるい分け機

バラスト運搬量と排出土砂を削減するふるい分け機構を装備。軌陸装置による間合いを最大限活用した道床修繕作業を実現。

MOVIE
動画
はこちら

施工中

作業時編成

格納時

バラストシュート

特徴

- 線路方向に展開可能なベルトコンベアにより、掘削したバラストを容易に機内に投入できます。
- ふるい分け後のバラストは直接線路内に散布されます。
- 廃棄するバラストは排出用ベルトコンベアにより、容易に軌陸ダンプトラックに積込できます。

仕様

寸法（長さ/幅）	最小時	mm	9,900 ×2,450
	最大時	mm	12,220×2,450
寸法（高さ）	作業時	mm	3,645（レール面上）
	格納時	mm	3,075（舗装面上）
重量		kg	10,500
ふるい分け性能		㎥/h	50
軌道装置最高速度		km/h	14
スクリーンふるい寸法（長さ/幅）		mm	2,400×1,200

製品に関するお問い合わせ

販売元 松井軌道株式会社
〒584-0005 大阪府富田林市喜志町5丁目7-3
☎ 0721-25-0146 FAX 0721-25-5125

大鉄工業株式会社 線路本部 線路機械部
〒532-8532 大阪市淀川区西中島3丁目9番15号
☎ 06-6195-6127 FAX 06-6195-6128