

# 軌陸式道床ふるい分け機

バラスト運搬量と排出土砂を削減するふるい分け機構を装備。  
軌陸装置による間合いを最大限活用した道床修繕作業を実現。



## 施工中



## 特徴

- 線路方向に展開可能なベルトコンベアにより、掘削したバラストを容易に機内に投入できます。
- ふるい分け後のバラストは直接線路内に散布されます。
- 廃棄するバラストは排出用ベルトコンベアにより、容易に軌陸ダンプトラックに積込できます。

## 仕様

寸法 (長さ/幅)	最小時	mm	9,900 × 2,450
	最大時	mm	12,220 × 2,450
寸法 (高さ)	作業時	mm	3,645 (レール面上)
	格納時	mm	3,075 (舗装面上)
重量		kg	10,500
ふるい分け性能		m <sup>3</sup> /h	50
軌道装置最高速度		km/h	14
スクリーンふるい寸法 (長さ/幅)		mm	2,400 × 1,200

## 製品に関するお問い合わせ

販売元 松井軌道株式会社

〒584-0005 大阪府富田林市喜志町5丁目7-3

☎ 0721-25-0146 📠 0721-25-5125

大鉄工業株式会社 線路本部 線路機械部

〒532-8532 大阪市淀川区西中島3丁目9番15号

☎ 06-6195-6127 📠 06-6195-6128